



CLEAN FORTE



La buena imagen y elegancia que ofrece el Panel de Aluminio Compuesto, está garantizada utilizando el producto de limpieza desarrollado especialmente por nosotros.

Bajo la forma patentada por Ditta Forte, líder en la comercialización de panel de aluminio compuesto. Podemos hacerle una propuesta integral de limpieza con alguno de nuestros socios estratégicos de negocios.

CLEAN FORTE

DETERGENTE ACIDO PARA ACERO
INOXIDABLE Y ALUMINIO

DESCRIPCIÓN

CLEAN FORTE es un energico limpiador y abrillantador de superficies de acero inoxidable; remueve rápidamente la suciedad, y sales minerales.

CLEAN FORTE tiene un amplio espectro de limpieza y alta capacidad de dilución, lo que elimina las manchas.

CLEAN FORTE está formulado con activos ácidos y surfactantes humectantes.



ESPECIFICACIONES

APARIENCIA	LÍQUIDO
DENSIDAD RELATIVA	1.150 A 1.250 GR/CM
PH AL 1%	1.10 A 1.5 UNIDADES
COLOR	CAFÉ OSCURO ATINTADO
OLOR	CARECTERÍSTICO
SOLUBILIDAD	TOTAL EN AGUA
TEMP. DE ALMACÉN	MÁXIMO 50C

MODO DE USO

Antes de aplicar el producto, debe contar con equipo de seguridad (Lentes y guantes)
La aplicación común de CLEAN FORTE es diluyendo con agua a proporciones 1.10 a 1.25. En todos los casos la xposición del producto no debe exceder de 3 minutos para su enjuague puede afectar al brillo o acabado de metal.

Un enjuague mal hecho provoca opacamiento, no aplicar sobre pintura, aluminio, etc

PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco y seco, alejado del fuego directo y fuentes de calor.

No mezcle el producto con álcalis, cloro o peróxido para evitar una descompensación de los componentes, si tienes dudas de la aplicación consulte a su asesor.

No se ingiera, evite contacto en los ojos.



PRIMEROS AUXILIOS

Por ingestión accidental, de a beber 2 a 4 vasos de leche al afectado, no induzca el vomito y acuda a urgencias médicas con la hoja de seguridad del producto.

Por contacto accidental con los ojos, enjuágelos con agua limpia durante 15 minutos como mínimo manteniendo los párpados separados.

Para personas de piel sensible, enjuague la zona afectada hasta retirar cualquier vestigio de producto.

MEDIOS AMBIENTALES

En un derrame accidental use un material absorbente como arena, aserrín, y viruta de madera para su recolección y dependiendo del tipo de planta de tratamiento, neutralice y deseche, diluya al 50% lo recolectado con agua limpia y deseche a las 48 horas junto con el flujo normal del efluente.



PRESENTACIONES

Porrón de 5, 20, 50 y 60 Litros

Tambor de 200 Litros

